



RVS Kantelbak



Algemene informatie

- Geheel Roestvaststaal
- Draagvermogen 1500 kg
- Inhoud vaste stof 600 liter
- Inhoud vloeistof 360 liter (zie arcering)
- Speciaal voor de voedingsindustrie
- Bak kantelt als handel wordt bediend

Uw voordelen

- Veilig kantelen
- Voorzien van heftrucksloffen
- Eenvoudige handling door zwenkwielen
- Bespaart rugklachten door ergonomisch kantelen
- Hygiënische uitvoering
- Eenvoudig en snel reinigbaar

Opties

- Uitvoering in RVS-316
- Afstandsbediening klembeugel
- Vergrendeling op heftruck
- Eigen productie, dus gewenste aanpassingen mogelijk

Technische specificatie

Afmetingen	:	l x b x h = 1350 x 1000 x 1155 mm.
Onderframe	:	koker 200 x 100 x 3 mm.
Bak	:	3 mm scherp gezette plaat voorzien van U - gezette verstevigingsrand.
Geleidingsbeugel	:	2 stuks strip 30 x 10 mm elk voorzien van 8 stuks ø 12 mm pennen.
Kantelbeugel	:	2 stuks strip 50 x 10 mm voorzien van as ø 20 mm.
Handel	:	1 stuks strip 50 x 10 mm met handgreep ø 12 mm en voorzien van RVS trekveer.
Wielen	:	2 zwenk - en 2 stuks bokwiel ø 200 mm van wit kunststof met glijlager. Gaffels RVS.
Materiaal	:	geheel roestvaststaal 304, werkstofnummer 1.4301 en standaard fabriekscomponenten.
Afwerking	:	gebeitst en gepassiveerd.

Oostergoweg 7, 9101 PL Dokkum • Postbus 1500, 9100 CA Dokkum • Telefoon (0519) 29 29 54 • Fax (0519) 29 57 87
info@jagerrvs.nl • www.jagerrvs.nl • KvK Leeuwarden 01087168 • BTW NL8087.07.693.B.01 • Rabobank 15.05.81.734



Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de Metaalunievoorwaarden, gedeponeerd ter Griffie van de rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.