

RVS normwagen



RVS normwagens zijn uitermate geschikt voor een hygiënisch en ergonomisch verantwoord intern transport. Deze duurzame transportwagens worden daarom in de voedingsindustrie breed toegepast. Door het elektrolytisch glad gepolijste oppervlakte en de afgeronde hoeken is er minimale product aanhechting en vergemakkelijkt het legen en reinigen.

RVS normwagens

Inhoud : 200 ltr.
L x B x H : 760 x 720 x 700 mm
Tarra gewicht : 40 kg
Artikelnr. : 021-0011

Inhoud : 300 ltr.
L x B x H : 760 x 720 x 950 mm
Tarra gewicht : 50 kg
Artikelnr. : 021-0012

Standaard uitvoering

- Conform DIN 9797.
- RVS 304.
- Met duwbeugel.
- Romp 2 mm dik.
- Versterkte bodem met 3 mm dikke RVS plaat.
- Verstevigde geheel afgelaste bovenrand.
- Voorzien van hefgrepen voor handling in hefuitrusting.
- 4 x polyamide wielen Ø 150 mm, conform kiepmodel onder de bak gemonteerd.
- Afvoertuit voor het eenvoudig legen.

Opties

- RVS 316.
- Ergonomische duwbeugel.
- Lekbak.
- Lekzeef.
- Geperforeerde zijden en of bodem; met 10 mm gatenpatroon, 20 mm hart op hart.
- Voorzien van kogelkraan of vlinderklep.
- Zonder hefgrepen of schenktuit.
- Uw logo geëtsd.

Oostergoweg 7, 9101 PL DOKKUM • Postbus 1500, 9100 CA DOKKUM • Telefoon 0519-292954 • Fax 0519-295787
info@jagerrvs.nl • www.jagerrvs.nl • KvK 01087168 • BTW NL808707693B01 IBAN: NL21ABNA0449076814 • BIC:
ABNANL2A



Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de Metaalunievoorwaarden, gedeponeed ter Griffie van de rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.

Normwagen accessoires

Geschikt voor 200 en 300 ltr.

Afdekkingen

Voor het snel en hygiënisch afdekken van het product in uw normwagen om productbesmetting te voorkomen leveren wij :

RVS deksel

Materiaal : RVS 304.
Afwerking : elektrolytisch gepolijst.
Voorzien van : handvat.



Kunststof deksel

Materiaal : polyethyleen.
Afmetingen : L x B x H = 707 x 702 x 40 mm.



Afdekzeil

Materiaal : polyethyleen met versterkte hoeken.
Dikte zeil : 45 µm.
Afmetingen : L x B = 910 mm x 800 mm (140 mm).
Verpakt : per 600 stuks.



Reinigingsframe normwagen

Een reinigingsframe wordt gebruikt voor het handmatig reinigen van normwagens. Men rijdt een normwagen in het frame. De normwagen zit dan vast middels het hefbeslag. Daarna kan het reinigingsframe eenvoudig gekanteld worden. De normwagen kan nu veilig en efficiënt gereinigd worden.

Materiaal : RVS 304.
Afmetingen : L x B x H = 1.180 x 710 x 1.730 mm.
Wielen : Ø 150 mm.
Gewicht : 18 kg.



Normwagen hef-kantelaars

Voor het heffen en leegkopen van normwagens kan een [hef-kantelmast](#) of [swingloader](#) een oplossing zijn. Indien gewenst bouwen wij deze geheel op maat.

Voor meer informatie of bestellen bel [0519-292954](tel:0519-292954) of mail naar info@jagerrvs.nl.

Oostergoweg 7, 9101 PL DOKKUM • Postbus 1500, 9100 CA DOKKUM • Telefoon 0519-292954 • Fax 0519-295787
info@jagerrvs.nl • www.jagerrvs.nl • KvK 01087168 • BTW NL808707693B01 IBAN: NL21ABNA0449076814 • BIC: ABNANL2A



Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de Metaalunievoorwaarden, gedeponeed ter Griffie van de rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.